

# MACCHINA PER TENDE A RULLO



## TR 2000

Tavolo per il taglio e la squadratura di teli per tende a rullo progettato specificatamente per ottenere prodotti di alta qualità. Si tratta di un banco dalle notevoli dimensioni che offre la doppia disponibilità di taglio a freddo o ad ultrasuoni, con impostazione del tipo di taglio tramite un "pannello touch screen"

tecno system

MACHINERY FOR BLINDS

## ALCUNE PARTICOLARITA' IMPORTANTI SONO:

- Il computer touch screen consente di impostare e memorizzare i dati relativi al tipo di tessuto da lavorare quali la velocità e la scelta del tipo di taglio (ultrasuoni o freddo).
- Coppia di rulli porta bobina con avvolgimento e allineamento del tessuto automatico tramite fotocellula. ( a richiesta )
- Pressore di tenuta del tessuto durante la fase di taglio a movimentazione pneumatica.
- Il tessuto scorre su un pannello di controllo luminoso integrato sul piano di lavoro che permette all'operatore di verificarne la qualità. ( a richiesta )
- Squadra di riscontro e misurazione del tessuto . ( a richiesta )
- Testata di taglio ad ultrasuoni.
- Testata di taglio a pressione ( crush cut ).
- Tutti gli automatismi sono controllati da un micro processore che gestisce il funzionamento di tutte le apparecchiature elettroniche /pneumatiche.
- Pulsanti d'emergenza.
- Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche sono garantite a norme UNI.
- La TR 2000 è stata progettata e costruita secondo le normative CE.
- A richiesta la TR 2000 può essere fornita con dimensioni utili di taglio del tessuto e piano di lavoro diversi dallo standard.



Computer touch screen



Portabobine motorizzato ( a richiesta )



Squadra di riscontro misurazione teli ( a richiesta )

## DIMENSIONI E PESO

- Lunghezza 4800 mm
- Altezza 1500 mm
- Profondità 4800 mm
- Peso 1050 Kg

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza utile taglio: 3500mm
- Lunghezza utile banco: 4000mm
- Voltaggio: 220 V – 50/60 HZ
- Assorbimento: 1 KVA
- Pressione d'esercizio: 6 BAR
- Consumo d'aria: 30 Lit/min circa