MACCHINA PER TENDE VERTICALI IN TULLE

TST 3000

La TST 3000 è l'unica macchina esistente sul mercato in grado di produrre tende verticali in tulle in ciclo totalmente automatico.
La macchina taglia i teli a misura, applica il rinforzo in TNT sul lato superiore e se richiesto anche sul lato inferiore del telo, per dare più compattezza e rigidità alla tenda. Applicazione automatica con saldatura ad ultrasuoni delle barrette portatelo appositamente sviluppate per poter essere alloggiate in coppia nello stesso gancio di supporto del binario.
Il ciclo produttivo consente di realizzare un telo completo in meno di trenta secondi.

tecno system
MACHINERY FOR BLINDS

RIBOBINATORE CARTA

Doppio porta bobine motorizzato con bloccaggio ad espansione pneumatica. Nel primo viene inserita la bobina di tessuto. Il secondo serve a ribobinare la carta protettiva qualora fosse presente.

CARICATORE BARRETTE

Doppio caricatore automatico di barrette a posizionamento regolabile in funzione della larghezza del tessuto in lavorazione. Dimensioni bobine utilizzabili da 33 a 41 Centimetri.

RINFORZO FONDO TELO

Applicazione del rinforzo in TNT nella parte superiore e inferiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massima lunghezza telo: 3.5mt
- Voltaggio: 220V 50HZ
- Pressione d'esercizio: 6bars
- Assorbimento 3kw

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza	7250 mm
Larghezza	1350 mm
Altezza	1600 mm
Peso	1140 kg

VIA MOLINA 80 – 20060 VIGNATE (MI) – ITALY **TEL. +39-(02)-95.36.08.82 r.a. – FAX +39-(02)-95.36.43.12**
Web www.tecnosystem.eu E-mail: info@tecnosystem.eu